

PROFINO PLUS



PROGRAMMERBAR FÖRSTÄRKARE

- 4 ingångar: 1xFM, 1xBIII, 2xUHF
- 6 programmerbara UHF kluster med 1-7 kanalers bandbredd
- Enkel programmering med rotationsknapp och display
- Hög förstärkning 35/45 dB och utnivå 116 dB μ V
- Testuttag -30 dB
- 12/24 V matning till förförstärkare
- Kopieringsfunktion via DSUB9 eller Memory stick (tillval)

PROFINO PLUS 6611L

Ingångar	1xFM, 1xBIII, 2xUHF
Utgångar	1 + 1 testuttag -30 dB
Programmerbara UHF Kluster	6 (bandbredd 1-7 kanaler)
Förstärkning FM (88-108 MHz)	35 dB justerbar 20 dB
Förstärkning BIII (174-230 MHz)	35 dB justerbar 20 dB
Förstärkning UHF (470-790 MHz)	45 dB justerbar 30 dB
Max utnivå (-54dBc/IM3)	116 dB μ V
Max ingångsnivå FM	80 dB μ V
Max ingångsnivå BIII	80 dB μ V
Max ingångsnivå UHF	105 dB μ V
Spänning, förbrukning	230 V, 20 W
Matning till förförstärkare	12/24 V, 100 mA
Drifttemperatur	-5 till 50° C
Mått	231x185x53 mm