

Wisi VX 26 S 0477 - VX 29 H



CATV Distributions/Husförstärkare

Spec	VX 26 S 0477	VX 29 H
DS		
Frekvensområde	85-1006 MHz	85-1006 MHz
Förstärkning (1 utgång)	41 dB	41 dB
Max utgångsnivå	111*/114** dB μ V	111*/114** dB μ V
Nivåjustering (1 dB steg)	0-15 dB	0-15 dB
Slope (jumper)	0/5 dB	--
Equalizer (1,5 dB steg)	0-22,5 dB	0-22,5 dB
Interstage-Nivåjustering	0/5 dB	0/5 dB
Interstage-Equalizer	0/3/6/9 dB	0/3/6/9 dB
Brustal (<600/<1006 MHz)	<6/<9 dB	<6/<9 dB
US		
Frekvensområde	5-65 MHz	5-65 MHz
Förstärkning (aktiv/passiv)	24/-4 dB	24/-4 dB
Max utgångsnivå	112*** dB μ V	112*** dB μ V
Nivåjustering in (1 dB steg)	0-15 dB	0-15 dB
Nivåjustering ut (1 dB steg)	0-15 dB	0-15 dB
Interstage-Nivåjustering	0/5 dB	0/5 dB
Interstage-Equalizer	0/3/6/9 dB	0/3/6/9 dB
Brustal	<6 dB	<6 dB
In-/utgångar	1/1 (option 2)	1/1 (option 2)
Splitter (option)	-4 dB	-4 dB
Anslutningar	F	PG11
Testutgångar (in/ut, -20 dB)	2xF	2xF
Spänning	230 V	27-65 V
Förbrukning	18 W	18 W
Arbetstemperatur	-20 -- +55°C	-20 -- +55°C
Mått	236x145x90 mm	236x145x90 mm
Skyddsklass	IP 66	IP 66

*CENELEC 42 Ch, flat, CTB/CSO >60dB

**CENELEC 42 Ch, 6 dB slope, CTB/CSO >60dB

***EN60728-3